

MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

H-1033 Budapest, Szőlőkert utca 4.

Tel: +36-1-437-8120, +36-1-437-8121, Fax: +36-1-437-8122,

www.multicomkft.hu, e-mail: multicomkft@multicomkft.hu,

Bővülő duplex-szűrő család a Multicom Kft.-nél, 2014-ben (az első két jövevény 160 MHz, és 400 MHz sávban)

146-174 MHz-es mini duplex-szűrő

(kisméreténél fogva, átjátszóba építhető)



- szélesség x mélység x magasság: 157 x 91 x 27mm
- beiktatási csillapítása: $\leq 1,4$ dB
- zárócsillapítás: ≥ 70 dB
- duplex távolság: 4,6-7 MHz
- max. Rf. teljesítmény: 30W
- üzemi hőmérséklet tartomány (C°): - 25.....+55
- - alkalmazás, pld. : RD-965 Hytera átjátszóban építve
- - típusmegjelölés: **FIL-54308/-A**

400-440 MHz-es duplex-szűrő (a digitális frekvenciasávra)



- szélesség x mélység x magasság: 157 x 91 x 27mm -
- beiktatási csillapítása: $\leq 1,2$ dB
- zárócsillapítás: ≥ 70 dB
- duplex távolság: 10 MHz
- max. Rf. teljesítmény: 50W
- üzemi hőmérséklet tartomány (C°): - 25.....+55
- alkalmazása: beépítve, vagy külsőként
- típusmegjelölés: **FIL-54312/-A/B**

**Bővebb információt a szűrőkről a honlapunkon
az „Újdonságaink” fül alatt talál.**

Amennyiben a hírlevelünk felkeltette érdeklődését, úgy az elérhetőségek
valamelyikén keressen minket bővebb információért,

www.multicomkft.hu, e-mail: multicomkft@multicomkft.hu

Tel: (1)-437-8120, 437-8121, Fax: (1)-437-8122