

MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu, www.multicomkft.hu

Üregszűrős adó összegző VHF frekvenciatartományra

Az adóösszegző, rádiókommunikációs rendszerek elemeként használatos. Felhasználásával a bázisállomások adói egy antennára közösíthetők kis veszteség mellett.

Az üregszűrős kialakítás a hibrides kialakításhoz képest jelentősen kevesebb beiktatási csillapítást eredményez. Igaz ezért az adók közötti nagyobb csatornatávolsággal fizetünk.

Műszaki specifikáció	
Rajzszám	SYS-B8371/-A
Megnevezés	MCMX-160-T4A1
Működési frekvenciatartomány (MHz)	146-174
Csatornaszám	4
Maximális teljesítmény (W)	100 W
Csatornák közti távolság (csatorna raszter) (kHz)	≥ 300 kHz
Max. beiktatási csillapítás (dB)	3.5 dB
Csatornák közti elválasztás Tx/Tx (dB)	≥ 60
Antenna és az adó bemenet közti csillapítás Ant/Tx (dB)	≥ 43
Névleges impedancia	50 Ω
VSWR	≤1.3:1
Izolátor típusa	Dual
Csatlakozó típusa	N mama
Működési hőfoktartomány	-20.....+65C°
Méret H x Sz x M (m) csatlakozókkal	735 x 483 x 320
Súly (kg)	24,5 kg

